



DIMAT FŰTÉSTECHNIKA

Használati és telepítési útmutató

Fagyvédelmi fűtőkábel



DIMAT KFT.

7815 Harkány, Bercsényi u.18.

info@dimat.hu

+36 70 601 02 09

www.dimat.hu



Fagyvédelmi fűtőkábel termosztáttal

Beltéren használható csatlakozó dugóval felszerelt termosztáttal. Igény szerint hosszabbítható, külön termosztátra köthető. Kültéren csak IP védett dobozba elhelyezve használatos.

Műszaki adatok:

Kábel típusa:	Fagyvédelmi fűtőkábel 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m
Kábel vastagsága:	1 mm
Kábel szélessége:	7 mm
Hálózati feszültség:	230 V
Teljesítmény:	11W/m $\pm$ 10%
Fűtőszál szigetelés:	THP
Külső burkolatszigetelés:	THP
Max. üzemi hőmérséklet:	+ 65 °C
Termosztát kapcsolása:	+3 - +8 °C között

Telepítés:

1. Biztonsági figyelmeztetés:

Áramütés és elektromos tűz kialakulásának veszélye!

A rendszer szakszerűtlen telepítése személyi sérüléssel és anyagi károkkal is járó áramütést és elektromos tüzet okozhat!

Kizárólag elektromos fűtőkábelek vezérlésére alkalmas termosztátot használjon, ha szükséges.

A termék telepítését bízta olyan elektromos szakemberre, aki tisztában van a rendszer helyes méretezésével, telepítésével, üzembe helyezésével és működtetésével, ismeri a rendszer sajátosságait.

A telepítés kizárólag a helyi törvényi rendelkezések betartása mellett végezhető. Amennyiben nincs tisztában a vonatkozó rendelkezésekkel bízta a telepítést a szakemberre.

Ne vágja le és rövidítse le a gyári méreteit! A kábel rövidítése és levágása tilos!

Kizárólag vízvezeték csövek külső burkolatára használható, merülő vízben ne használja!

A rendszer biztonsága és rendeltetésszerű üzemelése a gondos tervezés, kivitelezés és ellenőrzés függvénye. A termék nem rendeltetésszerű használata és telepítése a fűtőkábel és alkatrészeinek sérüléseit okozhatja, valamint tűz és balesetveszélyt idézhet elő. Tartsa be a leírt utasításokat, biztosítva a megbízható működést.

2. Szükséges szerszámok, kiegészítők

Olló
Kés
Blankoló eszköz
Mérőszalag
Fogó
Gyorskötöző
Szigetelőszalag








Fagyvédelmi fűtőkábel

3. Fűtőkábel elhelyezése

Vízcsőre feltekerve
Szükség esetén több ponton rögzítve
Csőhéj szigeteléssel szigetelve



4. Tisztítása

Száraz ruhával